

PEINTURE FONGICIDE MICROPOREUSE SATINEE
POUR BOIS AUX RESINES ALKYDES EN SOLUTIONFiche technique SI 002
Octobre 00

DESTINATION

- * Extérieur/Intérieur
- * Impression et/ou finition
- * Pour la protection et la décoration des menuiseries bois

QUALITES DONINANTES

- * Contient un fongicide empêchant la formation de champignons et de moisissures
- * Micro poreuse, laisse respirer le bois
- * Imperméable aux eaux de ruissellement
- * Résiste aux intempéries
- * Permet avec un seul produit de réaliser un revêtement protecteur pour bois très performant

TEINTES

- * Blanc
- * Clouleurs sur commande

ASPECT

- * Semi-brillant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

- * Première couche : 8 à 10 m²/kg
- * Deuxième couche : 10 à 12 m²/kg

CONDITIONNEMENT

- * 20 Kg, 5 Kg, 1 Kg

DENSITE MOYENNE

- * 1.28 = 0.05 à 20° c (densité valable selon la teinte)

EXTRAIT SEC EN POIDS

- * 71 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

- * Hors poussière : 2 à 3 heure
- * Sec : 4 à 6 heures
- * Recouvrable : 24 heures

DILUTION

- * DILUANT SYNTHETIQUE 1000 (maximum 10% en volum)

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

- * Brosse, rouleau : 10 à 15% de diluant synthétique 1000
- * Pistolet pneumatique : 10 à 15% de diluant synthétique 1000
- * Pistolet airless : 5 à 10% de diluant synthétique 1000

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * A l'essence térébenthine ou au diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59. I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Sur bois neuf	* Dégraissage * Brossage * Grattage	1 couche de RIPOBOIS 2 en 1	1 couche de RIPOBOIS 2 en 1
Sur anciens fonds	* Lavage * Brossage * Grattage	retouche des zones corrodées avec RIPOBOIS 2 en 1	

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

* Température > 5° C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

* AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

* 18 mois en emballage d'origine non entamé
* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYGIENE ET SECURITE

* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE