

## DESTINATION

- \* Extérieur/Intérieur
- \* Sur tous type de bois
- \* Pour la protection des menuiseries en bois
- \* Idéal pour les fenêtres, les volets, les portes ou les plinthes

## QUALITES DONINANTES

- \* Facile d'application
- \* Applicable sur bois avec des préparations de surface simplifiées
- \* Recouvrable par tous types de finition glygéroptaliques

## TEINTES

- \* Blanc

## ASPECT

- \* Mat

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## RENDEMENT

- \* 10 à 12 m<sup>2</sup>/Kg
- Suivant l'aspect final recherché et l'état des fonds

## CONDITIONNEMENT

- \* 20 Kg, 4 Kg, 1 Kg

## DENSITE MOYENNE

- \* 1,30 = 0,05 à 20° c (densité valable selon la teinte)

## EXTRAIT SEC EN POIDS

- \* 71 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE  
(20°C et 65% humidité relative)

- \* Hors poussière : 1 heure
- \* Sec : 2 heures
- \* Recouvrable : 6 à 12 heures

## DILUTION

- \* Essence térébenthine (maximum 10% en volum)

# RIOPRIM BOIS

## MISE EN CEUVRE

### MATERIEL D'APPLICATION

- \* Brosse, rouleau : 2 à 5% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine
- \* Pistolet pneumatique : 10 à 15% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine
- \* Pistolet airless : 5 à 10% de diluant synthétique 500 ou essence térébenthine

### NETTOYAGE DU MATERIEL

- \* A l'essence térébenthine ou au diluant cellulosique

## TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59.1.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Sur bois neuf	* Egrenage * Brossage * Grattage	1 couche de RIOPRIM BOIS	RIPOBOIS 2 EN 1
Sur anciens fonds	* Lavage * Brossage * Grattage	Retouche des zones dégradées avec RIOPRIM BOIS	RIPEMAIL RIPOLAC

## OBSERVATIONS

### CONDITIONS D'APPLICATION

\* Température >5° C et hygrométrie < 80% HR

### CLASSIFICATION

\* AFNOR : Famille I, Classe 4a

### CONSERVATION

\* 18 mois en emballage d'origine non entamé  
\* Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

### HYGIENE ET SECURITE

\* Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE