

DESTINATION

- * Extérieur/Intérieur
- * Décoration et protection des ouvrages en bois

QUALITES DOMINANTES

- * Bon garnissant
- * Séchage très rapide
- * Haut niveau de brillant
- * Permet une protection économique du bois, meubles et menuiseries

TEINTES

- * Incolore
- * Pour les teintures, nous consulter

ASPECT

- * Brillant

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RENDEMENT

* Par couche : 8 à 12m²/Litre selon la nature et l'absorption du bois

CONDITIONNEMENT

* 4.5 L et 1 Litre(s)

DENSITE MOYENNE

* 0.93 = 0.05 à 20°C

EXTRAIT SEC EN POIDS

* 45 = 2 %

TEMPS DE SECHAGE

(20°C et 65% humidité relative)

* Sec : 15 à 30 minutes

* Recouvrable : environ 2 heures

* Le séchage varie en fonction de la nature du bois et l'humidité relative

DILUTION

* Diluant cellulosique (maximum 10% en volume)

VERNIS CELLULOSIQUE

MISE EN CEUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

Selon l'aspect désiré :

- * Brosse, rouleau : 5 à 10% de diluant cellulosique
- * Pistolet pneumatique : 30% de diluant cellulosique

NETTOYAGE DU MATERIEL

- * Au diluant cellulosique

TABLEAU DE MISE EN CEUVRE

Tous les travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément au DTU 59. I.

Supports	Travaux préparatoires	Impressions	Finition intérieure ou extérieure
Sur bois neuf ou supports décapés	<ul style="list-style-type: none">* Nettoyage* Ponçage* Essuyage soigné	2 couches de FON DUR CELLULOSIQUE un ponçage d'egalisation des surfaces	2 à 3 couches de VERNIS CELLULOSIQUE pur
Entretien sur anciens vernis ou anciennes lasures	<ul style="list-style-type: none">* Lavage* Brossage* Grattage	1 couche de VERNIS CELLULOSIQUE dilué	2 à 3 couches de VERNIS CELLULOSIQUE pur

OBSERVATIONS

CONDITIONS D'APPLICATION

- * Température >5° C et hygrométrie < 80% HR

CLASSIFICATION

- * AFNOR : Famille I, Classe 4a

CONSERVATION

- * 12 mois en emballage d'origine non entamé
- * Conserver à l'abri entre 5 et 35° C

HYCIENE ET SECURITE

- * Se conformer aux indications portées sur l'emballage

FICHE DE DONNEES DE SECURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE